


Oprawa rastrowa podtynkowa / Embedded louver fitting




REGIS 418

- ▶ obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium
- ▶ casing: steel sheet / reflector: aluminum




krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 68\%$



odbłyśnik w kształcie półparaboli / poprzeczki rastra w kształcie „V” / odbłyśnik segmentowy podwójnie ugięty / gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem / przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym / w obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe / model REGIS 418 PAR PT wyposażony w kompensację mocy biernej

semi-parabolic reflector / louver fitting cross-bars „V”-shaped / double-bent segmental reflector / reflector-masked fluorescent lamp sockets / protective conductor on the raster, protecting additionally against electric shock / the holes in the housing to facilitate through-feeding / REGIS 418 PAR PT model equipped with wattless power compensation

Kanlux					
REGIS 418-EVG PAR PT	04655	biały / white	EVG ✓	A2	2680
REGIS 418 PAR PT	04650	biały / white	VVG ✓	B2	3820



AKCESORIA / ACCESSORIES

CLP-REGIS/PT	72333	wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw REGIS 418 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie / mounting bracket, to be used for assembling REGIS 418 fittings in gypsum board suspended ceiling, 4 pcs in set
--------------	-------	---


Oprawa rastrowa podtynkowa / Embedded louver fitting

VOLKER




VOLKER 418 PT

- ▶ obudowa: blacha stalowa
- ▶ casing: steel sheet



krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 52\%$



odbłyśnik w kształcie półparaboli / ryflowane poprzeczki rastra w kształcie „I” / przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym / w obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe / gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem / brak wycięć pod wsporniki montażowe

semi-parabolic reflector / ribbed cross fins „I” shaped / protective conductor on the raster, protecting additionally against electric shock / the holes in the housing to facilitate through-feeding / reflector-masked fluorescent lamp sockets / no slots for mounting brackets

Kanlux		
VOLKER 418 PT	04825	biały / white

